
## OFP-180-RW-JB [P/N: 113738]



diamètre, les niveaux intermédiaires de pylônes 4 pieds cornière, les


## Chaque balise comprend:

- ♣ 3 projecteurs verre et aluminium peint avec 0.75m de câble moulé,
- ▶ 1 boitier de raccordement
- > Support inox pour les 3 projecteurs et le boitier de raccordement

Cette balise doit obligatoirement être alimentée depuis une amoire obsta à commander séparément



EP3230651, FR1462349, Pat. 10,247,386



Caractéristiques Mécaniques	
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	8 kg
Taille de la balise	420mm (hauteur) x 580mm (largeur)
Poids	6kg
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse effective de jour en site à 0°	20 000cd (blanc)
Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0°	20 000cd (blanc)
Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	2 000cd (rouge) avec IR
Couleur mode jour/crépuscule	blanc
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau horizontale	360° avec au moins 2 balises de chaque côté de l'obstacle
Cadence de clignotement	40
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC