

**Armoire d'alimentation alimentée en 110Vca à 240Vca pour 4 balises  
obstaflash bi-couleur OFP-120-RW-JB-U**


- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Indicateurs lumineux pour chaque paire de circuits de leds
- Bouton de test mode automatique, mode forcé jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension 30KA type 2 incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire orienté vers le Nord
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS
- possibilité de raccorder des feux basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

The drawing shows the front view of the cabinet with dimensions: height 590mm, width 350mm, and depth 25mm. It indicates mounting holes at the top and bottom (411mm apart) and a central horizontal slot (350mm wide). The rear view shows connection points for power (2x M16 mounting holes, 2x M16 waterproof connectors), signal (7x M12 cable connections), and ground (11x M12 cable connections).

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz

Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm <sup>2</sup>