


## Feu moyenne intensité rouge type B (ou C) avec ou sans IR selon les configurations



## Balise intégrée comprenant

- ▸ 6 blocs optiques Obsta dans une enveloppe en verre dure avec base en aluminium
- ⊁ Alimentation intégrée
- Installation facile avec éléments imperdables pendant l'installation
- Alarme par contact sec en cas de défaut lampe ou défaut alimentation
- 2 circuits de leds rouges en redondance (configuration moyenne intensité type B ou C) ou simultanés avec IR
- > ouïe d'aération
- pique anti-oiseau et GPS (synchronisation jour/nuit et/ou des éclats)

Brevets: EP Option fourni avec GPS (synchro jour/nuit et/ou synchro des éclats)



Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	10VCC à 36VCC
Consommation électrique moyenne	3,5W @ 20 éclats minute (minimum OACI MI type B uniquement)
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP66
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	5kg
Taille de la balise	220mm x 190mm x 190mm
Diamètre des presse-étoupes	7 à 13 mm
Section des fils	Jusqu'à 6mm² pour l'alimentation, 1,5mm² pour les signaux
Fixation	4 trous de montage dia.9mm, 200mm x 140mm
Caractéristiques photométriques	
Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde	> 600mW/sr @ 850nm
Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	2000cd (rouge)
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau verticale	>3°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Cadence de clignotement	20,30,40 ou $60$ éclats par minute (moyenne intensité type B) ou bien fixe (moyenne intensité type C)
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC