

Feu moyenne intensité rouge type B (ou C) avec ou sans IR selon les configurations





EP 1966535B1 & US 7816843

Brevets:

Option interrupteur crépusculaire intégré

Les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm
Épaisseur des parties vives
Thickness of live edges



Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	24VCC à 36VCC
Consommation électrique moyenne	3,5W @ 20 éclats minute (minimum OACI MI type B uniquement)

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP66
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	5kg
Taille de la balise	220mm x 190mm x 190mm
Diamètre des presse-étoupes	7 à 13 mm
Section des fils	Jusqu'à 6mm² pour l'alimentation, 1,5mm² pour les signaux
Fixation	4 trous de montage dia.9mm, 200mm x 140mm

Caractéristiques photométriques

Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde	> 600mW/sr @ 850nm
Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	2000cd (rouge)
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau verticale	>3°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Cadence de clignotement	20, 30, 40 ou 60 éclats par minute (moyenne intensité type B) ou bien fixe (moyenne intensité type C)

Normes

Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC
-----------------------	---