

Basse intensité à led type B visible par les lunettes de vision nocturne à infrarouge conforme à la directive AD I-006 F de l'OFAC en Suisse



- Lampe en aluminium et verre dure
- Optique précise
- Pointe anti-oiseau
- aucun risque de corrosion
- aucune remontée de potentiel par la terre
- avec infrarouge (IR)

La potence NAVILITE-HOLDER pour le montage doit être commandée séparément

Option **CAN BUS**

Caractéristiques Électriques	
Puissance max.	4W (red and infrared fixed mode)
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	10-60VCC
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP 66
Câblage	Sur fils dénudés (longueur du câble moulé 1m) (2 fils d'alimentation)
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	300g
Taille de la balise	99mm (hauteur) x 75mm (plus de diamètre)
Fixation	1 vis M5 fourni
Caractéristiques photométriques	
Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde	> 150mW/sr @ 850nm
Intensité lumineuse	> 32,5 Cd
Couleur mode nuit	Rouge fixe
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC