


NAVILITE-F-48V-DUAL [P/N: 113965-D]

L'emploi de feux double basse intensité à led type B est recommandé dans des zones où la défaillance d'un seul feu pourrait entraîner l'extinction totale de l'obstacle



- 2 lampes NAVILITE-F-48V code 113965 surmoulées parfaitement étanche comprenant 64 leds câblées en 16 circuits indépendant de 4 leds avec fixation double code 113929
- pointe anti-oiseau
- Protection contre les surtensions incluses
- Fixation par trou fileté ¾"NPT
- Eléments imperdables pendant l'installation





Caractéristiques Électriques	
Puissance max.	12 W
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	48VCC (-10%; +15%)
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Sur 4 fils dénudés (2 pour chaque lampe)
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	3kg
Section des fils	de 1 à 2,5 mm²
Fixation	1 trou fileté NPT vertical
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse	> 32,5 Cd
Couleur mode nuit	Rouge fixe
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC
Certification	FAA (AC 150/5345-43H) ETL verified