# NAVILITE-IR-240VAC-KIT [P/N: 113905IR-240-KIT]

***Basse intensité à led avec IR visible par les lunettes de vision nocturne conforme à la directive AD I-006 F de l'OFAC en Suisse***




Lampe NAVILITE-IR-48V-CABLE

- Lampe surmoulée parfaitement étanche
- Pas de mise à la terre, classe 2
- 2 circuits de leds découplés alimentés en 48Vcc: 64 leds rouges en redondance (16 circuits de 4 leds) et 64 leds infrarouges en redondance (16 circuits de 4 leds) compatible NVG suivant la directive Suisse OFAC AD-006F (150mW/sr minimum @ 850nm)

Boitier de contrôle NAV-CMD-240

- alimentation des 2 circuits de lampes avec mode fixe pour la partie rouge et mode clignotant pour la partie infrarouge selon la directive Suisse
- fonctionnement jour et nuit, ou bien de nuit uniquement (sélection via micro-interrupteur)
- voyant de bon fonctionnement du circuit infrarouge avec contact sec normalement ouvert ou fermé du circuit infrarouge

Ce feu est fourni avec un support inox vertical ou horizontal "NAVILITE-HOLDER" permettant de fixer la lampe et son boitier de contrôle

Option **IR visible avec lunette de vision nocturne selon OFAC (Suisse)**

| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Puissance max. | 12 W |
| Intensité électrique | 300 mA |
| Durée de vie typique | ~10 ans |
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Classe IP | IP65 en position verticale |
| Température de fonctionnement | -40/+55°C |
| Poids | 2 kg |
| Taille de la balise | Ø x h :160 x 490 (mm) |
| Diamètre des presse-étoupes | 6,5-12 mm & 4-10mm |
| Section des fils | de 1 à 2,5 mm² |
| Fixation | 2 trous de montage pour vis M8 |
| **Caractéristiques photométriques** | |
| Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde | > 150mW/sr @ 850nm |
| Intensité lumineuse | > 32cd |
| Couleur mode nuit | Rouge fixe |
| Ouverture de faisceau verticale | 10° dans le visible et 15° dans l'infrarouge |
| Ouverture de faisceau horizontale | 360° |
| **Normes** | |
| Conformité aux normes | OACI annexe 14 du chapitre 6, directive AD I-006 de l'OFAC |