OCT-048-L810 [P/N: 114965-42]

Feu basse intensité type A et B ou E, FAA L-810 avec IR



- ICAO low intensity type A B or E with IR
- Light body in hard glass and aluminium painted
- 2 x 4 LEDs de-coupled red and IR circuits
- Surge protection and alarm complying with FAA Engineering Brief 98
- CAN-Bus for controller and normally open and normally close both available for the alarm
- 2 x ¾"NPT threaded holes for mounting (or with the "NAVILITE-L810-HOLDER" and standard cable entry in absence of FAA rigid conduit)
- no loose part during installation
- Possibility to mimic with our L-864 medium intensity OFC or dual color L-865/L-864 medium intensity

This kit includes the light, the stainless support with the square except the U-bolt to be ordered separately

Option **IR visible avec lunette de vision nocturne selon FAA**

Caractéristiques Électriques	
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	20-60Vcc
Consommation électrique moyenne	6W
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP 66
Câblage	Bornes à ressort jusqu'à 2.5mm²
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	1.5 kg
Section des fils	de 1 à 2,5 mm²
Fixation	2 trous fileté NPT (1 vertical et 1 horizontal) ou 4 trous fileté M4
Caractéristiques photométriques	
Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde	25mW/sr @ 850nm
Intensité lumineuse	> 32 Cd and >2.4W/sr
Couleur mode nuit	Rouge and infrarouge
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC, infrarouge selon intensité définie par la FAA EB-98-NVG